

桑拿干蒸房设计

桑拿房是采用经高温处理的白松制造,并利用隔断棉保温,具体可以按成品规格选择。桑拿房又可根据容纳人数的不同,根据大小作多规格的设计,规格有多种。如洗浴中心接待客人较多时,可设计两间温度不同的小桑拿房,比只设计一间大桑拿房更经济和实用,这样既可以满足客人对桑拿房温度高低的不同需求,又可以在非客流量高峰时,关闭其中一间,以减低用电量。通常一间

2000mmX2000mm的桑拿房一天可以接待100人。由于桑拿房是组合式结构,所以对土建有灵活的要求,而且利于拆除,方便搬运到另一地方装置。如需接待大量顾客,装设两间温度不同的桑拿浴室,要比设计一间大浴室,更符合经济原则及实际需要。据业内人士介绍,目前比较成熟的桑拿房品牌有广东的金田桑拿泳池设备厂,JNTAN,GOLDAY等。

由于顾客对温度的要求不同,如果设计两间温度不同的桑拿浴室,以便顾客自由选择,各适其需,则会效益更大。

在非繁忙时间,可关闭其中一间以减低用电量。即浴室化大为小,分散比集中要好。

桑拿房内可设电视,立体音响,隐闭灯光及湿度调节器等。

桑拿房的样式多种多样,这里介绍订造式和组合式两种样式的桑拿房。

1.订造式桑拿房

采用经加工处理的白松木,可以根据康乐企业的设计要求或现场情况进行订造,不受固定尺码限制,能达到最理想的效果。

订造式桑拿房的设计要点主要有:

①设有通过墙的气孔;

②在桑拿房顶部中空格设一气孔,如果中空格被密封,则间墙(如桑拿门以上)上最少要有一个通风孔,以确保桑拿房内空气与外对流。

③通过桑拿房顶设通风管。通风管应装置于间墙与桑拿房顶的相接处。

2.组合式桑拿房

组合式桑拿房的款式很多,可以迎合不同的桑拿房设计需要。组合式桑拿房的优点是兼有内外墙身,可省却造外墙的土建工程,而且安装简单快捷,搬运容易。

3.桑拿浴室装修要求

①桑拿浴室设分隔式小桑拿浴室。

各室顶棚,墙面选用防热,防水材料装修。

②配浴床,专用水桶,电炉,大勺和橄榄枝,设温度计,湿度计及沙漏计时器。

③浴室内各种设施设备齐全,完好,其完好率100%。

4.配套设施要求

①桑拿浴室旁边要有与接待能力相应档次与数量的男,女更衣室,淋浴室和卫生间 更衣室配带锁更衣柜,挂衣钩,衣架,鞋架与长凳。

淋浴室各间互相隔离,配冷热双温水喷头,浴帘。

②卫生间配隔离式坐式大便器,挂斗式便池,大镜及固定式吹风机等卫生设备。

③各配套设施墙面,地面均满铺瓷砖或大理石,有防滑措施。

④浴室内设饮水处。

⑤各种配套设施材料的选择和装修,应与健身房设施设备相适应。配套设施设备完好率应不低于98%。

5.环境质量要求

①桑拿浴室门口设立营业时间,客人须知,价目表等标志标牌。

标牌设计要求美观大方,安装位置合适,有中英文对照,字迹清楚。

②室内分隔成小桑拿浴,室温保持在26~30℃左右。各室内通风良好,空气新鲜,环境整洁。

③客人有舒适感,方便感和安全感。

6.卫生标准要求

①各桑拿浴室的顶棚,墙面无灰尘,水渍,印痕,无掉皮,脱皮现象 地面干燥,无灰尘,垃圾和卫生死角,整洁干净。

②所有金属件表面光洁明亮,镜面无水迹。

所有木板洁净,光滑,无灰尘,无污迹,碳化物。

③客人有舒适感。